



FLEXITALLIC Thermiculite 894 flexibele afdichting/stopbusafdichting is vervaardigd van speciale Flexitallic Thermiculite afdichtingsmaterialen voor veel-eisende toepassingen

Het is gemaakt door strips van Thermiculitefolie met een dikte (0,09 mm diameter) en Inconel 600 draad te verweven en daarna deze Thermiculite / Inconel strips te vlechten tot een vierkant afdichtingsmateriaal, dat geleverd wordt op een rol.

FLEXITALLIC Thermiculite 894 is bestemd voor toepassingen waar een flexibele afdichting nodig is bij hoge temperatuur en/of agressie media. Toepassingen zijn o.a. deurafdichtingen van een ovendeur, flenzen met grote diameter en in de productie van industriële meststoffen.

Dit materiaal kan ook worden gebruikt bij conventionele hoge temperatuur stalen klepafsluiters. Systemen voor open/dicht of isolatie afsluiters. Tevens kan het dienst doen als een oxidatiebarrière voor de standaard grafietcomponenten. Neem s.v.p. contact op met Seaco voor technische adviezen.

PH Bereik: 0 tot 14
Temperatuurlimiet: 1050 °C (1920 °F)

Beschikbaarheid

De volgende vierkant gevlochten maten zijn op rol verkrijgbaar

Standaard rollengtes zijn: 8 mtr en 20 mtr voor de kleine maten

Rechthoekige doorsnedes zijn leverbaar, vraag Seaco voor specifieke maten en rollengtes

Uitsluiting van garantie

Gezien de verschillende installatie- en bedrijfsomstandigheden als ook de verscheidenheid van toepassingen en processen, is de informatie in deze datasheet uitsluitend bedoeld als algemene leidraad en kan zij niet gebruikt worden als grondslag voor garantieaanspraken.